

品名：DHF 新冷媒被覆直銅管 (3M)
 依據 JIS H 3300 C 1220T-1/2H 準則

銅管規格：日本冷凍空調工業協會規格適用
 新冷媒適用規格
 (含R-32, R-410A, R-407C)

銅管兩端處理：兩端附蓋・單側擴管加工

保溫材：PE耐熱 120°C 電子架橋獨立 30 倍發泡 表面薄膜加工處理品
 依據 JIS A9511 A-P E-C-2 使用製作



日本冷凍空調工業協會規格適用

品名編號	尺寸	銅管 (mm)				質別	保溫材 (mm)		
		外徑 mm	厚度 mm	擴管內徑 mm	長度 mm		外徑	厚度	顏色
DHF-033	3/8"	9.52	0.80	9.62	3000	1/2H	27	8	白
DHF-043	1/2"	12.70	0.80	12.81	3000	1/2H	34	10	白
DHF-053	5/8"	15.88	1.00	16.00	3000	1/2H	37	10	白
DHF-063	3/4"	19.05	1.00	19.19	3000	1/2H	41	10	白
DHF-2073	7/8"	22.22	1.00	22.36	3000	1/2H	64	20	白
DHF-2103	1"	25.40	1.00	25.55	3000	1/2H	67	20	白
DHF-2113	1 1/8"	28.58	1.00	28.75	3000	1/2H	70	20	白
DHF-2123	1 1/4"	31.75	1.10	31.93	3000	1/2H	73	20	白
DHF-2133	1 3/8"	34.92	1.20	35.11	3000	1/2H	76	20	白
DHF-2143	1 1/2"	38.10	1.35	38.30	3000	1/2H	80	20	白
DHF-2153	1 5/8"	41.28	1.45	41.50	3000	1/2H	83	20	白