

品 名：新冷媒用難燃被覆直銅管 (3M)

依據 JIS H 3300 C 1220T-1/2 H 製作

銅 管 規 格：日本冷凍空調工業協會規格適用
 新冷媒適用規格(含R32,R-410A, R-407C)

銅管兩端處理：兩端附蓋・單側擴管加工



保 溫 材：PE耐熱 120℃ 電子架橋獨立 30 倍發泡 表面薄膜加工處理品
 依據 JIS A 9511 P-2 使用製作
 符合 UL 94 HF-1 要求值
 日本冷凍空調工業協會規格適用

品 名 編 號	尺寸	銅 管 (mm)					質別	保 溫 材 (mm)		
		外徑 (公差)	厚度 (公差)	真圓度 (公差)	擴管 內徑	長度 mm		外徑	厚度	顏色
D H F - 033	3/8"	9.52	0.8	0.08以下	9.62	3000	1/2H	27	8	白
D H F - 043	1/2"	12.7	0.8	0.11以下	12.81	3000	1/2H	34	10	白
D H F - 053	5/8"	15.88	1.0	0.13以下	16.00	3000	1/2H	37	10	白
D H F - 063	3/4"	19.05	1.0	0.16以下	19.19	3000	1/2H	41	10	白
D H F - 2073	7/8"	22.22	1.0	0.23以下	22.36	3000	1/2H	64	20	白
D H F - 2103	1"	25.4	1.0	0.26以下	25.55	3000	1/2H	67	20	白
D H F - 2113	1 1/8"	28.58	1.0	0.29以下	28.75	3000	1/2H	70	20	白
D H F - 2123	1 1/4"	31.75	1.1	0.32以下	31.93	3000	1/2H	73	20	白
D H F - 2133	1 3/8"	34.92	1.2	0.35以下	35.11	3000	1/2H	76	20	白
D H F - 2143	1 1/2"	38.1	1.35	0.39以下	38.3	3000	1/2H	80	20	白
D H F - 2153	1 5/8"	41.28	1.45	0.42以下	41.5	3000	1/2H	83	20	白